



Seydelmann Großbehälter-Beladevorrichtung mit Türen (Standard-Ausführung)

Für eine schnelle und rationelle Beladung

Die Seydelmann Beladevorrichtung für Großbehälter kann auf unterschiedliche Behältergrößen individuell angepasst werden. Sie ist mit zwei Säulen und Gurten (Zahnriemen mit Edelstahlzugträger) anstelle von Ketten ausgestattet. Somit befindet sich kein Öl oder Schmierfett oberhalb des Produktbereichs und Schmierwartungen entfallen.

Besonderheiten:

- Massiv rostfreier Maschinenständer
- Fallsicherung: Im Falle eines Bruches einer oder beider Riemen fällt die Behälteraufnahme in eine mechanische Notbremse
- Alle Bauteile im Produktbereich aus rostfreiem Edelstahl oder unbedenklichem, blauen Kunststoff
- Gebaut nach gültigen EU-Normen und Standards für die Lebensmittelindustrie, abgenommen durch Baumusterprüfung
- Im Standard mit frequenzgeregeltem Antrieb für langsames, sanftes Einkippen nach schnellerer Hebegeschwindigkeit

Maschinenfabrik Seydelmann KG

info@seydelmann.com Tel. +49 (0)711 / 49 00 90-0
www.seydelmann.com Fax +49 (0)711 / 49 00 90-90

Hölderlinstraße 9

70174 Stuttgart, Germany

Kutter · Mischer · Wölfe
Feinstzerkleinerer · Produktionslinien

Hygienic Design

- Schweißkonstruktion ohne Hohlprofile, Rohre und Toträume
- Fallende Flächen, Wasser kann ablaufen
- Hohe Oberflächenqualitäten

Zusätzliche Optionen

Die Beladevorrichtung für Großbehälter ist standardmäßig mit zwei Säulen und einer Umzäunung mit abgefragten Sicherheitstüren ausgestattet. Folgende zusätzliche Optionen sind als Sonderausstattung verfügbar:

- Lichtgitter mit Rammschutz (anstelle Sicherheitstüren)
- Schwerlastgurte für höhere Lasten
- Zusätzliche Aufnahme für Beladewagen BW 200 und BW 300
- Folienniederhalter: Hält in die Boxen eingeschlagene Kunststofffolien fest, dass diese nicht in die Maschine fallen
- Verknüpfung mit Füllstandsmesser der nachgelagerten Maschine (Wolf oder Mischer), dass Beladung nur bei entsprechendem Füllstand aktiviert werden kann
- Scanner: Zugabeschritte für die Rezeptursteuerung können eingelesen werden
- Kundenindividuelle Fertigung: sämtliche Einfahrrichtungen und unterschiedliche Einkipphöhen können nach eigenen Wünschen angepasst werden
- Spezialausführung für geringere Raumhöhen
- Ausführung zum Einkippen flüssiger Produkte: Beweglicher Trichter mit Dichtungen zum Beladen von Produkten mit einem hohen Flüssigkeitsanteil oder für Kleinteiliges

Steuerungen für Programmablauf (Standard):

- **Programm Service:** Maschine kann nur im Tippbetrieb gesteuert werden
- **Programm Auto 1:** Maschine wird über die Bedienung nach oben gefahren und fährt wieder zurück (ohne Wartezeit). Zyklus erfolgt durch Starttaster an der Bedienung
- **Programm Auto 2:** Maschine wird über die Bedienung nach oben gefahren und fährt wieder zurück (mit einer Wartezeit, die programmiert und verändert werden kann). Zyklus erfolgt durch Starttaster an der Bedienung
- **Programm Auto 3:** Maschine wird über die Bedienung nach oben gefahren und fährt wieder zurück. Bedientaster muss durch den Bediener dauerhaft gedrückt werden



Seydelmann Großbehälter-Beladevorrichtung mit Lichtgitter*



Scanner*



Zusätzliche Aufnahme* für Beladewagen



Folienniederhalter*

* Als Sonderausstattung erhältlich

Maschinenfabrik Seydelmann KG

info@seydelmann.com Tel. +49 (0)711 / 49 00 90-0
www.seydelmann.com Fax +49 (0)711 / 49 00 90-90

Hölderlinstraße 9
70174 Stuttgart, Germany

Kutter · Mischer · Wölfe
Feinstzerkleinerer · Produktionslinien